

### Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

#### PCS-PC Einführungsbuchse, IP54

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.


#### Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HeliaGuard SC-PC Einführungsbuchse.

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-100 °C bis +300 °C



HeliaGuard Verschraubung, Einführungsbuchse

TYP	Nenn- maß Ø	Min. Bohr- größe (B)	Länge (L)	A/F Grund- körper (A/F1)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 Stk.	Metall (ML)	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 Stk.	Metall (ML)	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 Stk.	Metall (ML)	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 Stk.	Metall (ML)	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 Stk.	Metall (ML)	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 Stk.	Metall (ML)	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 Stk.	Metall (ML)	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 Stk.	Metall (ML)	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 Stk.	Metall (ML)	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 Stk.	Metall (ML)	166-31209

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/52-75](http://www.HT.click/52-75)

