



Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch den Acrylring gibt der COB 68 Acryl das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten, aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.

Besonderheiten

- Ring aus Acrylglas
- dezente seitliche Beleuchtung
- hoher Farbwiedergabewert

Gehäusematerial	Aluminium	Ausschnittsmaß Durchmesser	62 mm
Gehäusefarbe	Silber	Artikelgewicht	204 g
Material Lichtaustritt	PMMA	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lagertemperatur	-25 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	6,5 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	18-20 V/DC	Schaltzyklen	50000
Bemessungsstrom	350 mA	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	Energieeffizienzklasse	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,3 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	675 lm		
Lichtausbeute	103,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	78 mm		
Höhe	53,5 mm		
Durchmesser	78 mm		
Produktmaß Einbautiefe	50 mm		