

Datenblatt up.grade devolo Magic 2 LAN DINrail Adapter



Einspeiseadapter zur HutschieneMontage im Elektroverteiler

Bestellnummer: HW-UGPDIN4TE

- Highspeed-Powerline direkt aus dem Verteilerkasten: Macht über die Stromleitung jede up.grade Steckdose zum potenziellen ZuhauseNetz mit maximal 2400 Mbit/s.
- Für höchste Ansprüche: Ermöglicht umfassende Vernetzung für schnellste Multimedia-Übertragung vom Keller bis zum Dachboden.
- Spitzentechnologie aus Deutschland

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 500
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	Power (on/off), PLC (multi) ETH (link/activity)
Taster	Pairing Reset Factory Default
Geräte-Anschluss	3 x Phase, N, PE 1 x Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme in W	Stand-By: 0,7 Typisch: 2,8 Maximal: 4,8
Spannungsversorgung	intern, 196-250 V AC, typisch 231 V AC, 50 Hz
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C to 55°C
Maße (in mm)	90 x 73 x 66
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Android 7.0, Android 8.0, iOS 11 Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12 MAC OS X 10.13, Android 6.0 iOS 9, iOS 10
Zulassungen	CE Konformität
Zusätzliche Funktionen	Verschlüsselungsknopf an-/abschaltbar, Stromsparmmodus an-/abschaltbar, Taster an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite
Hersteller	devolo AG, Charlottenburger Allee 67, 52068 Aachen, Tel.: +49 (0)241-182 79 0. Fax: +49 (0)241-182 79 99. www.devolo.de. info@devolo.de
Gewicht	405 g
Größe	118 x 190 x 92 mm

