

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.372.0635.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A0

 revos BASIC Baugröße 6 Gehäuseoberteil für freie
 Kabelverbindung mit M20 Verschraubung oben,
 Einhandverriegelung

Art. Nr.	70.372.0635.0
EAN	4015573624368
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminio
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C




Ausführung

Baugröße	6
Ausführung	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	53 mm

Technische Zeichnung


Hierbei sind alle Abmessungen in mm zu verstehen. Die Abmessungen sind ohne Toleranzen zu verstehen. Bei besonderen Anforderungen an Toleranzen und Oberflächenbeschaffenheiten sind dies in der Zeichnung anzugeben.

Here all dimensions are to be understood in mm. The dimensions are to be understood without tolerances. In the case of special requirements for tolerances and surface finishes, these are to be specified in the drawing.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.372.0635.5	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.372.0635.4	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.372.0635.3	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.372.0635.2	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 2	Zwischensulzen /Bushing	
70.372.0635.1	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.372.0635.0	BAS GOT GL 06 M25 M20	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /type	Varianten /Variants		Abz. /part no. (internal)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
 Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Referencing Size (DIN EN 60423) / Reference system Size (DIN EN 60423)		Notes			I. Verwendung / First Use:	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		(Notes: (1) Stückliste und Datenblätter sind nach DIN EN 60423-01 zu verwenden. / Contents with Wieland document 00-104-05-00 must not be used if prohibited / detailed technical drawings to be designed)			Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Prioritätszahl nach General Tolerances		(2) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / - Drawing, no manual modifications allowed			70.372.0635.0	13K
	1:2	Material / Werkstoff: Aluminium / Aluminium				
		Beschichtung / coating: beschichtet / coated				
		Farbe / color: grau / grey				
Wieland		Werte in mm / Dimensions are in mm				
		Type / Bezeichnung / Title: revos BASIC				
		GEHÄUSEOBerte IL				
		Baugröße: 6-Kabelabgang oben-M20/M25				
		Hood size: 6-cable exit top-M20/M25				

00-FRM-09/916