



RKL-Z 4 3xLED BASIC 4000K 3700lm 30W | Artikelnummer 75171650



PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Artikelnummer | 75171650 |
| Bestellbezeichnung | RKL-Z 4 LED 3x12 (32W) |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung | 30 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute | 123 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom | 3700 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |

RKL-Z 4 3xLED BASIC 4000K 3700lm 30W | Artikelnummer 75171650

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|------------|
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 460 mm |
| Höhe (H) | 95 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3 Kg |
| Nettogewicht | 1,9 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 50 Stück |

RKL-Z 4 3xLED BASIC 4000K 3700lm 30W | Artikelnummer 75171650


Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|-----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

