


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05460

T80L



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	110 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,002544 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	390 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	355 N
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt

HF ✓

RoHS ✓