

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.931.3453.0

Steckverbinder GST18i3S B1 ZR1 GR01

 GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss,
 Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau,
 Zugentlastungsfarbe schwarz


Art. Nr.	92.931.3453.0
EAN	4015573986954
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10,5 mm
Kabeldurchmesser min.	6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	38,5 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,09 kWh


Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen


Länge	69,4 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	12,6 mm

Technische Zeichnung


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted



Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in arrow direction X, drawn in assembled condition



Anwendung Netzspannung
application mains voltage



Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour
92.931.3453.0	GST1813S 81 ZR1 GR01	Kieselfrau/ pebble gray
92.931.3453.5	GST1813S 81 ZR1 TR01	Tomatenrot/ tomato red

<p>Filterleistung Size 150 (140P) Filterleistung System Size 150 (140P) This is standard design. The envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p>		<p>Preis: 00 Stoffversteifung und Dehnungsmöglichkeit nach DIN 509-05(0) ist möglich. Contract with Wieland document 00-236(05) (list of prohibited / detourable hazardous substances) to be declared.</p>	
<p>Skizzen nach General tolerances</p>	<p>2D-Zeichnung, keine manuellen Änderungen 2D-drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung: - T-Verwendung: -</p>	<p>Blatt: 1 von 1 Zust: -</p>
<p>Material: Messing Farbe: siehe Tabelle color: see table</p>	<p>231.4 Toploch 16.06 Silber x</p>	<p>Zeichnung Nr./drawing No. 92.931.3453.0 01K</p>	
<p>Vol. mit (V1, S1), mit Ersatz-1 für Replacement for:</p>	<p>www.wieland-electric.com</p>		
<p>Änderung/Revision</p>	<p>Typ: FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF BUCHSE MIT ZUGENTLASTUNG mit Schraubanschluß / with screw connection 250V AC 20A 2,5gmm</p>		