

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer	98600115-1
EAN	4015609117840
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

Wandladestation systemEVO S1+ mit einer Ladekupplung max. 22kW eichrechtskonform



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Wandladestation mit den nachfolgenden Eigenschaften:

Ladepunkt bestehend aus:

Fest angeschlagene Ladeleitung mit Typ 2 Kupplung inkl. elektromechanischer Verriegelung

LCD- Display zur Anzeige der Verbrauchsdaten und Status

Darstellung des Public-Key als QR-Code

Integrierter RFID-Leser für Mifare Classic/Desfire

Backendanbindung über Master oder WALTHER FrontEnd

Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6

Identifikation durch RFID-Medium oder QR-Code

Hinweise:

Verwendung nur im Systembetrieb möglich (Master bzw. WALTHER FrontEnd).

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	20 kg
Gerätehöhe	0,6 m
Gerätebreite	0,45 m

Gerätetiefe	0,19 m
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	-
Verpackungshöhe	-
Verpackungsbreite	-
Verpackungstiefe	-
Zolltarifnummer	85371098

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC002883

## Technische Produktdaten

Baureihe	systemEVO S1+
Montageart	Wandmontage
Eichrechtskonformität	✓
Norm	DIN EN 61439-7
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Bemessungsspannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	32 A
Kurzschlussstrom	10 kA
Nennanschlussleistung	22 kW
Überspannungsschutz Niederspannung	✓
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
ACSEV	✓
Betriebstemperaturen	-25 bis 40 °C
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1 Stück
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1 Stück
Typ des Fehlerstromschutzschalters	Typ A EV / 4-polig 40/0,03A
DC-Fehlerstromerkennung	✓
LS-Schalter je Ladepunkt	3-polig 32 A C
Mit Kommunikationsschnittstelle	✓
Mit Energiezähler	✓
Funktion Zugangskontrolle	✓
Mit Lastmanagement	✓
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Identifizierung	RFID-Kartenleser im Display integriert
Identifizierung Zubehör	5 RFID-Karten Mifare Classic
Zähler je Ladepunkt	DS-Zähler Modbus / MID zertifiziert

Anschluss	Anschlussklemme bis 2x5x25 mm <sup>2</sup>
LED Statusanzeige je LP	✓
RFID-Display je LP	✓
Schnittstelle	Ethernet RJ-45 (LAN)
OCPP	1.6
OCMF	✓
Gehäusewerkstoff	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Eisenglimmergrau DB 703
Höhe	660 mm
Breite	490 mm
Tiefe	190 mm