

217500004

ETM 2000 Messkabel

KATHREIN

Digital Systems GmbH

Messkabel 2,0 m, Schirmung 90 dB, Klasse A,
F-Stecker schraubbar, Flexibel, Farbe blau



Merkmale

- Zum Verbinden von Messgeräten MSK... mit SAT-ZF-Verteilanlagen, Patchfeldern, Multischalter, LNB, etc.
- Komplett montiert mit geraden, hochwertigen F-Steckern (schraubbar), Farbcodierung blau
Länge 2,0 m, flexibel
- Schirmung 90 dB, Klasse A
- CE
- Klasse A

Technische Daten

Typ	ETM 2000
Bestell-Nr.	217500004
Länge	2,0 m
Innenleiter	0,8 mm Cu
Isolation	3,56 mm PE
Außenleiter	2 x Al-Folie - 1 x CuSn Gefle
Außenmantel	cht5,9 mm blau
Biegeradius einfach/mehrfach	30 mm
Schirmdämpfung 30-1006 MHz	> 90 dB
Schirmdämpfung 1006-2000 MHz	> 80 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz	> 70 dB
Kopplungswiderstand 5-300 MHz	< 2,5 mΩ/m
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10/100)/0,155 St./kg

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1-3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

**KATHREIN Digital Systems GmbH,
Vertrieb**
Anton-Kathrein-Straße 1-3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

**Technische Beratung für den
Fachhandel:**
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70