

## PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1000 333
Beschreibung	PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455511000333">https://b2b.harting.com/09455511000333</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	Mini DisplayPort
Komponente	Leiterplattenbuchse

### Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (SMT)
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	20

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Übertragungseigenschaften	DisplayPort 1.3 standard
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥10.000
Schutzart nach IEC 60529	IP20 IP65 im gesteckten Zustand IP67 im gesteckten Zustand

### Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche	vergoldet steckseitig
Schichtdicke	≥1 µm
Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)

## Materialeigenschaften

Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
--------	---------------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Taiwan
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140223622
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

