

Datenblatt Art. 665.871

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Spiralzuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	5.000mm	Working length (WL)	5.000mm
Wendellänge (WL)	1.000mm	Coil length (CL)	1.000mm
Außendurchmesser (AD)	9,5mm	Outer diameter (OT)	9,5mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	13mm	Coil Internal diameter (CID)	13mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	32mm	Coil external diameter (CED)	32mm
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 100mm gerade		Side 1 200mm cut flush	
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Central plug
Seite 2 Länge 200mm, davon 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 Length 200 mm incl. 30 mm stripped, with ferrules	
Lieferumfang 1x Spiralleitung		Scope of delivery 1x Spiral cable	
Unverpackt		Unpacked	

