

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.714.0000.7

### Konfektionierte Leitung RST20i3K1BI 15P 15GL

RST20i3/2 Netzanschlussleitung RST20i3 Buchse - Stecker  
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung  
250V, 16A, Leitungstyp H05VV-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe lichtgrau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 99.714.0000.7 |
| EAN            | 4015573983700 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|-----------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | lichtgrau                               |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart                           | Schrumpfschlauch                 |
| Anschlussart                     | Crimp                            |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²                          |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                          |
| Farbe der Leitung                | grau                             |
| Kabeldurchmesser min.            | 8,2 mm                           |
| Kabeldurchmesser max.            | 8,45 mm                          |
| Leistungsart                     | Buchse - Schuko-Stecker          |
| Art der konfektionierten Leitung | Netzanschlussleitung             |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | Schuko-Stecker                   |
| Geschirmt                        | nein                             |

### Werkstoff

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | nein       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 0 kWh      |

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 1,5 m |
|-------------|-------|