

## M23 P 4+3+PE Female -C



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 608 3101
Beschreibung	M23 P 4+3+PE Female -C
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09156083101">https://b2b.harting.com/09156083101</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Power
Komponente	Einsätze

### Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	8
Anzahl Signalkontakte	4
Anzahl Powerkontakte	3
weitere Kontakte	PE-Kontakt
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen. 4x 2 mm 4x 1 mm

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (Signal)	8 A
Bemessungsspannung (Signal)	300 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	2,5 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Bemessungsstrom (Power)	28 A
Bemessungsspannung (Power)	600 V



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung (Power)	4 kV
Verschmutzungsgrad (Power)	3
Isolationswiderstand	$>10^{13} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	$\geq 500$
Prüfspannung $U_{\text{eff}}$	4 kV

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	9 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140187399
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder