

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. G5.431.1306.1

Konfektionierte Leitung MST32I3KC-S 60 130BLC1

Art. Nr.	G5.431.1306.1
EAN	4049088207686
Bestelleinheit	3 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	blau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Leitung**

Variante	Metallschlauch 16 mm
Innenleben	Einzeladern halogenfrei
Einzeladern	H07Z-R
Farbe des Codierstifts	himmelblau (C1)

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	10 mm
Abmantellänge	200 mm
Leiterendenbehandlung	verzinkt
Typ der Leitung	Metallschlauch 16 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

**Abmessungen**

Gesamtlänge	13 m
-------------	------