

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	13 W
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox IP65
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	950 lm
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	151 mm
<b>Breite</b>	151 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Sockellänge</b>	145 mm
<b>Sockelbreite</b>	145 mm
<b>Sockelhöhe</b>	20 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Energieverbrauch</b>	13 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.