

## LED-Downlight Ø68mm EinbauØ60mm/H24mm

Artikel-Nr.: 90090

weißes Downlight



Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED Lampen, vor 31.08.2021 in Verkehr gebracht, Übergangsfrist bis 01.03.2023

Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Klemmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	176...264 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	34...34 mA
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	25000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	6...6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	260...260 lm
Höhe/Tiefe:	26 mm
Außendurchmesser:	68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	24 mm
Einbaudurchmesser:	60...60 mm
Leuchtenlichtausbeute:	43 lm/W

Letzte Aktualisierung am: 13.02.2022 10:37:38



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de