

**Produktdatenblatt**

**74 06 250 T**

**Kraft-Seitenschneider**

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Allgemein</b>	
Artikelnummer	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	490 g
Abmessung	250 x 98 x 30 mm

<b>Technische Attribute</b>	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,6
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,0
Absturzsicherung	Ja
VDE-geprüft	Ja

<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*