



Lieferumfang

aroTHERM Split plus M



VWL 75/8.2 AS 230V S2
0010039744

Technische Daten	VWL 75/8.2 AS 230V S2
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 ¹	6,39 kW / 2,06 kW / 3,1
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 ¹	3,13 kW / 0,71 kW / 4,4
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 ¹	5,07 kW / 0,98 kW / 5,2
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 ¹	4,78 kW / 1,23 kW / 3,9
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 ¹	6,45 kW / 2,08 kW / 3,1
Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7	7 kW / 2,69 kW / 2,6
Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18	7,29 kW / 1,82 kW / 4

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
² EN 60529
³ Nicht gültig für S1 Varianten

Technische Daten VWL 75/8.2 AS 230V S2	
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	3,2 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ²	IP14B
Kältemittel	
Kältemittel	R32
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	675
CO ₂ -Äquivalent	1,01 t
vorgefüllte Kältemittelmenge	1,5 kg
Geräuschemission	
Schallleistungspegel (ErP)	48,3 dB(A)
Schallleistungspegel bei A-7/W35 (max)	58 dB(A)
Schallleistungspegel bei A-7/W35 (60 % Flüsterbetrieb)	48,7 dB(A)
Schallleistungspegel bei A35/W7	56,4 dB(A)
Schallleistungspegel bei A35/W18	55 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung	1/2"
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung	1/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	960 mm / 1.100 mm / 450 mm
Gewicht (Bruttogewicht)	121 kg
Gewicht (betriebsbereit)	100 kg
Einsatzgrenzen	
Stromaufnahme (max)	14 A
Temperatur Heizung (min - max)	5 - 62 °C
Temperatur Speicher (max)	55 °C
Temperatur Speicher (Mit Zusatzheizung) (max)	70 °C ³
Abstand (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)	40 m
Höhenunterschied (Inneneinheit zur Außeneinheit, Außeneinheit über Inneneinheit) (max)	30 m

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

² EN 60529

³ Nicht gültig für S1 Varianten

Technische Daten	VWL 75/8.2 AS 230V S2
Einsatzgrenzen	
Höhenunterschied (Innen-einheit zur Außeneinheit, Außeneinheit unter Innen-einheit) (max)	10 m

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
² EN 60529
³ Nicht gültig für S1Varianten