

**Bestell-Nr.:** 51TR1CB2E | **GTIN (EAN):** 4069025667878


**Produktbeschreibung:** Lic, Tragschiene, L1500, 11x2.5<sup>2</sup>, 1xDA, 2xNL, ws



Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm<sup>2</sup> (1x DALI, 2x Notlicht), Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4069025667878



**Bestell-Nr.:** 51TR1CB2E | **GTIN (EAN):** 4069025667878

**Technische Detailbeschreibung:** Lic, Tragsch, L1500, 11x2.5<sup>2</sup>, 1xDA, 2xNL, ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 51TR1CB2E

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Durchverdrahtung: 11x 2,5mm<sup>2</sup> (1x DALI, 2x Notlicht)

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,7kg

**Bestell-Nr.:** 51TR1CB2E | **GTIN (EAN):** 4069025667878

**Maße:** Lic,Tragsch,L1500,11x2.5<sup>2</sup>,1xDA,2xNL,ws

