



## Technische Daten

11.04.2022

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware  
MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig

MA40-33/8

Artikelnummer: 323-00105



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 33.0 mm  
Ø nach Schrumpfung max. (d): 8.0 mm  
Wanddicke (WT): 2.5 mm  
Schrumpfrate: bis 4:1  
Längsschrumpfung: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend  
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +110 °C  
Wärmealterung Test: 168h/150°C  
Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 12 MPa  
Bruchdehnung bei Wärmealterung: 300 %

ASTM D2671

Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm  
Zugfestigkeit: 12 MPa  
Bruchdehnung: 350  
Wasserabsorption: 0.2 %  
Zulassungen/Normen: ASTM 2671/C, DIN EN ISO 8580

IEC 60243-1

ASTM D2671

ASTM D2671



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.