

PMMA
650°C

IK08

HB



IP65

LED Hallenleuchte mit integriertem Versorgungsteil, dimmbar. Druckgußgehäuse aus Aluminium, schwarz beschichtet. Klare Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (PC). Auch geeignet für Einsätze bei denen mit sehr niedrigen oder hohen Temperaturen zu rechnen ist. Inklusive Aufhängeöse und Anschlusskabel (ca. 1m).

Montageart und Anwendungsbereich

Abgependelt, Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	78275510
GTIN (EAN)	4053995090255
Bestellbezeichnung	HiLu 300 DALI
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	200 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute max. Bestromung	192 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	38500 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 2 %
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	5
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W

Artikelnummer 78275510

Technische Daten

Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	35
Anschlussart	Anschlusskabel mit offenem Ende
Anzahl Leuchten an Sicherungsauto- mat B16	9 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium schwarz
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	50 °C

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Durchmesser	300 mm
Höhe (H)	170 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,28 Kg
Nettogewicht	2,44 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W

Artikelnummer 78275510

Zubehör (Optional)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970310	HiLu 300 ML Haltebügel fix

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970311	HiLu 300 ML Haltebügel flex

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970312	HiLu 300 ML Kette

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970313	HiLu 300 ML Linse 90°



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970314	HiLu 300 ML Reflektor ALU

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970315	HiLu 300 ML Reflektor PC

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970316	HiLu 300 ML Sensor HF

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970317	HiLu 300 ML Sensor PIR

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W | Artikelnummer 78275510



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de