



EURO-LINE MINI-O 1200 BASIC 4000K 4700lm 39W | Artikelnummer 70043150



Abbildung ähnlich



PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte, opale Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech und Endkappen aus Kunststoff (PC). Schaumstoff-Profilabdichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 70043150 |
| Bestellbezeichnung | EURO-LINE-O MINI LED 1200 |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 39 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 121 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 4700 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 10% |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 16 Stück |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |



Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

EURO-LINE MINI-O 1200 BASIC 4000K 4700lm 39W | Artikelnummer 70043150

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|------------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP50 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1215 mm |
| Breite (B) | 90 mm |
| Höhe (H) | 70 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 900 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,1 Kg |
| Nettogewicht | 1,8 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 200 Stück |

EURO-LINE MINI-O 1200 BASIC 4000K 4700lm 39W | Artikelnummer 70043150



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de