



**Bestückung**

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leuchtenlichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Lichtfarbe**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtengehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschluss**


**Bauform**  
**Befestigung**  
**Abmessungen**  
**Besonderheiten**

LED  
Energieeffizienzklasse A/A+/A++  
ohne  
22-26 V; DC  
ca. 8 W  
ca. 570 lm  
ca. 71 lm/W  
direkt  
tageslichtweiß, ca. 5600 K  
>= 80  
IP68 - 1m/ IPX9 (68 - 1m/ IPX9; DIN EN 60529)  
III  
schaltbar  
extern  
Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Glasblende  
ca. 1.5 kg  
Verbindungsstecker  
RSFPM 5/0.5 M  
Anbauversion  
Befestigungsschiene, Gewindebohrung 2xM6  
A=246mm  
Light Forming Technologie, Seitlicher Anschluss



RSFPM 5/0.5 M

**Beleuchtungsstärken**



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

