

DATENBLATT

Modular-Flachkabel ungeschirmt, internat. Norm, schwarz



Beschreibung

Gemäß deutscher Postnorm

1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett

Ungeschirmt

Allgemeine Daten

Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein
Als Außenkabel zulässig	Nein
Funktionserhalt	Nein

Kabelaufbau

Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Durchmesser	0,33 mm
Ader-Isolation	Polypropylen
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Bewehrung	Nein

Kabelmantel

Schutzmantel	nein
Mantel-Material	PVC
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Flammwidrig	nein
Raucharm nach EN 61034-2	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Modular-Flachkabel ungeschirmt, internat. Norm, schwarz

Umgebungsbedingungen

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 – 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	0 – 60 °C

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser ca.	Mantel-Farbe	Ader-Zahl
91104.100	Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 100 m	2,5 x 5,0 mm	schwarz	4
91104.500	Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m	2,5 x 5,0 mm	schwarz	4
91106.100	Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m	2,5 x 7,0 mm	schwarz	6
91106.500	Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 500 m	2,5 x 7,0 mm	schwarz	6
91108.100	Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 100 m	2,5 x 8,8 mm	schwarz	8
91108.500	Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 500 m	2,5 x 8,8 mm	schwarz	8
91110.100	Modular-Flachkabel 10-adrig schwarz, Ring 100 m	2,5 x 10,7 mm	schwarz	10

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

