

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**111-70319****RLT120**

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder innenverzahnt, lösbar |
| Produktfamilie | RLT-Serie bis 670 N Haltekraft |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe | Natur (NA) |
| | |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 7,6 mm |
| Bündel Ø max. | 90,0 mm |
| Bündel Ø min. | 16,0 mm |
| Dicke (T) | 1,8 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,015 kg |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 340 mm |
| Lösbarer Verschluss | Ja |
| Mindesthaltekraft | 535 N |
| UL File Nummer | E64963 |
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092 series, IEC 62275:2006 |

