

# CHROMOFLEX Pro DALI stripe CV

- 4-Kanal steuerbar über DALI
- Anzahl der Kanäle einstellbar
- manueller Modus mit 230 V-Ansteuerung möglich (nur für 1-Kanal Lösungen)
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- com+ gemeinsame Anode
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen



**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.**



	<b>66000444</b>
<b>Produkt</b>	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI gesteuert
<b>Anzahl Kanäle</b>	4
<b>Betriebsspannung DC</b>	10 V DC~48 V DC
<b>Ausgangsstrom je Kanal</b>	2,2 A
<b>Bemessungsleistung</b>	212 W
<b>Zugentlastung</b>	Ja
<b>Anschluss über</b>	Klemmen
<b>Gehäusefarbe</b>	grau/blau
<b>Länge</b>	182 mm
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>Gewicht</b>	99 gr
<b>Bemerkungen</b>	com+ gemeinsame Anode

Wir empfehlen bei Verwendung eines KNX/DALI-Gateways Vorabtests bezüglich der Kompatibilität durchzuführen.

## ANSCHLUSSSKIZZE

