

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	441520EDS
Serienname:	
EAN:	4037293008310
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS ■ IP65 ■ 12V/DC ■ 0,6W
 ■ 3000K ■ 36lm

Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der Leuchtenkopf sind aus Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuchte z. B. perfekt für Orientierungsbeleuchtungen, Terrassenbeleuchtung und vieles mehr. Die im Lieferumfang befindliche Einbaugehäuse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 40mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 0-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	45,00	Dimmung 1-10 V	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	35,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	33,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	nein	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP65	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,60	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	36,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	40,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige