

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.2355.0

### Durchgangsklemme WK2,5U/D/8113S/V/LD50V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 57.503.2355.0 |
| EAN            | 4015573604841 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bemerkung Bemessungsspannung | wird durch LED bestimmt |
|------------------------------|-------------------------|

### Allgemein

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Nennquerschnitt                                  | 2,5 mm²        |
| Farbe                                            | grau           |
| Anzahl der Etagen                                | 1              |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 3              |
| Breite/Rastermaß                                 | 5 mm           |
| Isoliergehäuse                                   | PA666          |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0             |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"             | nein           |
| Montageart                                       | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja             |

### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom              | 12 A        |
| Bemessungsspannung           | 50 V        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 60,8 mm     |

### Anschlussdaten

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Anschlussart 1                     | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2                     | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig    | 0,5 mm²          |
| Maximaler Querschnitt eindrätig    | 4 mm²            |
| Minimaler Querschnitt feindrätig   | 0,5 mm²          |
| Maximaler Querschnitt feindrätig   | 2,5 mm²          |
| Abisolierlänge                     | 9 mm             |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0,4 Nm           |

### Technische Daten UL/CSA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL       | 22-12 AWG |
| Spannung UL          | 300 V     |
| Strom Factory Wiring | 15 A      |
| Strom Field Wiring   | 15 A      |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA    | 300 V     |
| Strom CSA       | 15 A      |

## Technische Zeichnung

