

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig

EAN 4007841 058326

Art.-Nr. 058326



Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Ausführung	Konstantlichtregler
Abmessungen (L x B x H)	51 x 94 x 94 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Lichtsensor
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Logikgatter

Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum / Besprechungsraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Unterputz eckig
VPE1, EAN	4007841058326

Dämmerungsschalter - Professional Line

Light Sensor Dual

V3 KNX - Unterputz eckig
EAN 4007841 058326
Art.-Nr. 058326



Maßzeichnung

