



RKL 2 1xLED DALI 4000K 1500lm 12W | Artikelnummer 75101704



PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung, dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	75101704
Bestellbezeichnung	RKL 2 LED 1x12 (12W)
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung	12 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute	125 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1500 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	38 Stück


RKL 2 1xLED DALI 4000K 1500lm 12W

Artikelnummer 75101704

Technische Daten	
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	300 mm
Höhe (H)	105 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,7 Kg
Nettogewicht	0,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	175 Stück

RKL 2 1xLED DALI 4000K 1500lm 12W | Artikelnummer 75101704

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055225	Dekorring RKL 2 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055228	Dekorring RKL 2 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055231	Dekorring RKL 2 blau

