



Artikelnummer	8980161635
GTIN	4044538045115

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart primär	2x ca. 30 cm Anschlussleitung 18AWG (2x 0,75 mm ²) mit offenen Leitungsenden
Anschlussart sekundär	2x ca. 30 cm Anschlussleitung 18AWG (2x 0,75 mm ²) mit offenen Leitungsenden
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Leistung	3 - 16,8 W
Dimmbar	nein
Effizienz/Wirkungsgrad bei Volllast	80 %
Eingangsspannung [AC]	180 - 264 V
Ausgangsspannung [DC]	6 - 48 V
Eingangsspannung [DC]	254 - 370 V
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Eingangsstrom	0,3 A
Einschaltstrom typisch	Kaltstart 50A (twidth = 190µs gemessen bei 50 % Ipeak) bei 230V AC
Ableitstrom	0,25 mA
Ausgangsstrom [DC]	350 mA



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
SELV	nein
Schutzart	IP67
Nur für Innenbereich	nein
Schutzklasse	II
Geeignet für Möbeleinbau	nein
Sicherheitstrafo	nein
Kurzschlusschutz	ja
Überlastschutz	ja
Geeignet für den Außenbereich	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-30 - 70 °C
--------------------------	-------------

MAßE UND GEWICHT

Gewicht	175 g
Höhe	22 mm
Breite	30 mm
Länge	140 mm

MATERIAL UND FARBE

Farbe	weiß
Werkstoff	Polycarbonat

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Ausführung	dynamisch
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

