



BWSET_121_2KFB_1R1TB

BWSet

1x BWNVR-2411P | 1x HDD-1000HV | 2x BWNC-241FBIF

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Starter Set bestehend aus: - 1x BWNVR-2411P | 523021 - 1x HDD-1000HV | 579610 - 2x BWNC-241FBIF | 500135 Das Set ist so abgestimmt, dass es eine hervorragende Basis für den Einsatz in kleinen Anlagen bietet, auf den weiter aufgebaut werden kann. Die Sets der Home- und Office-Lösungen beinhalten einen 4-Kanal PoE Rekorder, über den SANTEC PoE Kameras per Plug & Play betrieben werden können. Der neue BWNVR-2411P Rekorder liefert ein UHD-Bild am HDMI-Ausgang und kann so mit allen gängigen Monitoren betrieben werden. Die LowLight Kameras der 241-Serie liefern bei Tag und Nacht hervorragende Bilder. Dank TrueWDR Technology und integrierter Videoanalyse-Funktionen (IVA) können Ereignisse gezielt erkannt und Fehlalarme drastisch reduziert werden.

► Technische Spezifikationen:

Rekorder	BWNVR-2411P
Typ	Netzwerk Videorekorder

Decoding / Anzeige / Leistung >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<<

Kompressionsverfahren (Video) H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4

Kompressionsverfahren (Audio) AAC, G.711, G.726

Maximale Auflösung an einem Kanal UHD (8 MP)

Bit Rate pro Kanal 16Kbps - 20Mbps

IP-Videokanäle (aktiv) 4

Decoding 4x Ansicht (max) 1x 8MP oder 4x 2MP (1080p)

internes Betriebssystem Embedded LINUX

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Features	>>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<<
Erkennung Bewegung	Ja, von der Kamera
Erkennung Kamera verdeckt	Ja, von der Kamera
Erkennung Signal verloren	Ja
Intelligente Video Analyse (IVA)	Ja (Kameramodell abhängig)
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Aufnahme IVA Ereignis	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja, einstellbar bis zu 30 S.
Post-Alarm-Aufnahme	Ja, einstellbar bis zu 300 S.
Benachrichtigung	Ja
Schnapschuss	
Benachrichtigung Push	Ja via App. (Pro Version!)
Intelligente Suche / Suchkriterien	Geräteabhängig (von der Kamera)
Wasserzeichen	Ja
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung 4K- Kameras	Ja
Bildwiedergabe Modi	1/4/8
4 Augenprinzip	Ja
Automatische Löschung	Ja
Videodaten	
Schnittstellen	>>>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<<<<
Audioeingänge	1 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Festplattenkapazität (maximal)	6 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA III
Festplatte extern anschliessbar	über USB
USB-Schnittstelle	1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0
USB-Ports	1 x Front, 1 x Rückseite
Monitor-Ausgänge	1x HDMI (UHD 3840x2160), 1x VGA (FullHD 1920x1080)
Spotmonitor Ausgänge	Nein, simultane Wiedergabe HDMI/VGA
Anzahl unterstützter Monitore	1
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Netzwerk	>>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<
Anzahl der PoE Ports	4

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Kamera	BWNC-241FBIF
Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Sony Progressive Scan CMOS
Aktive Bildelemente	1928(H) x 1088(V)
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	25 bei 2 MP (1920x1080)
Bit Rate pro Kanal	H.264:24-10240Kbps; H.265:14-6144Kbps
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	2,8mm
Blickwinkel (horizontal)	106°
Blickwinkel (vertikal)	54°
DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ E-IDENTIFY	>DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	38,6m-15,4m-7,7m-3,9m
Features	>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<<
Digitaler Zoom	16x
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto (ICR) / Farbe / S/W
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, TrueWDR(120dB)
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja, 4 Zonen
Videoanalyse	>>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Ja

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
<hr/>	
Schnittstellen	>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<
<hr/>	
SD-Karten Slot	Ja, max. 256GB (optional)
<hr/>	
Netzwerk	>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100Base-T
PoE Standard	IEEE802.3af
<hr/>	
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Max Benutzer Anzahl	10
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF,NAS(NFS)
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	diverse, Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BURGcam PRO
Benachrichtigung Push	Ja via App. (Pro Version!)
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSH, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
ONVIF Version/Profil	Profile S
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
<hr/>	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Schutzart	IP-67
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	30
Smart IR	Ja
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	6 (mit IR)
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	70 x 70 x 166,2
Gewicht	570g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Bohrschablone, Schrauben, QIG
Besonderheiten	PoE, IVA
Festplatte	1TB Video Surveillance HDD

► Hinweis:

Set Artikel Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den einzelnen Artikeln

► Empfohlenes Zubehör:

SML-2212	SANTEC 22" CCTV Kunststoff-Monitor, 24/7 1920x1080, 60Hz; VGA, HDMI
SNCA-MK-134	Adapter / Anschlussbox für kleine Bullet
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66