

EB 4 F (929 095)

Für 4x DGA GF TV Platzsparende Montage Klasse A-Produkt



Abbildung unverbindlich

Erdungsblock vierfach mit F-Buchsen, zum Potentialausgleich von SAT-Kabelschirmen oder Blitzstrom-Ableiter DGA GF TV.

Typ	EB 4 F
Art.-Nr.	929 095
Höchste Dauerspannung DC	65 V
Nennstrom (I_L)	2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs)	10 kA
Frequenzbereich	0-2400 MHz
Einfügungsdämpfung	typisch 0,2 dB
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB
Schirmungsmaß 30-2400 MHz (Klasse A)	≥ 90 dB
Wellenwiderstand	75 Ohm
Betriebstemperaturbereich (T_u)	-40 °C ... +70 °C
Montage auf	Wand
Anschluss Eingang / Ausgang	F Buchse / F Buchse
Erdung über	4x Schraubanschluss für Drähte bis max. Ø4 mm
Gehäusewerkstoff	Metall
Farbe	blank
Gewicht	90 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364113398
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.