




Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	60 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-2500 mA
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	5
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	9
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	12
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	19
Einschaltstrom max.	30 A / 300 µs
kapazitive Last	451,2 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	305 mm
Breite	30 mm
Höhe	17 mm
Artikelgewicht	152 g

