



BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)




Abbildung unverbindlich

Stahlband in Anlehnung an DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für eine leichtere Verlegung bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Einsatz in Beton.

Typ	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Art.-Nr.	854 335
Breite	30 mm
Dicke	3,5 mm
Querschnitt	105 mm ²
Werkstoff	St/tZn
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm ² / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Längentoleranz	+/- 5%
Gewicht	840 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364439955
VPE	25 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.