

Han E 16 POS. M INSERT CRIMP



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 33 016 2612 |
| Beschreibung | Han E 16 POS. M INSERT CRIMP |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09330162612 |

Bezeichnung

| | |
|--------------|---------------------------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe | Han E [®] |
| Beschreibung | weiterführende Bedruckung |

Ausführung

| | |
|----------------------|---|
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Geschlecht | Stift |
| Baugröße | 32 B |
| Kontaktanzahl | 32 |
| PE-Kontakt | ja |
| Kontaktkennzeichnung | 17 ... 32 |
| Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. Zur Komplettbestückung sind zwei Einsätze erforderlich! |

Technische Kennwerte

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,14 ... 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt | AWG 26 ... AWG 12 |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
| Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|---------------------|
| Isolationswiderstand | >10 ¹⁰ Ω |
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Steckzyklen | ≥500 |

Materialeigenschaften

| | |
|--|------------------------------|
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
| Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|---|
| Normen | IEC 60664-1 IEC 61984 |
| Zulassungen | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 56,54 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140051331 |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
