

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.932.3453.0

Steckverbinder GST18i3S S1 ZR1 GR01

GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Stecker mit Schraubanschluss,
Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau,
Zugentlastungsfarbe schwarz



Art. Nr.	92.932.3453.0
EAN	4015573986961
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10,5 mm
Kabeldurchmesser min.	6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrähig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähig mm² min.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähig mm² min.	0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantelllänge	38,5 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn

Brandlast	0,093 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	69,4 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	12,6 mm

Technische Zeichnung

