

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PDSK19 Doppelseitiges Schaumstoffklebeband 19 mm

- Doppelseitiges Klebeband-System
- Zum befestigen und montieren von Emblemen, Zierleisten, Spiegeln und Accessoires im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen
- Doppelseitig klebender, geschlossenzelliger PE-Schaum mit einem alterungsstabilen, klebefesten Acrylatkleber
- Träger: PE-Schaum (100 kg/m<sup>3</sup>)
- Abdeckung: PE-Folie grün
- Gesamtdicke: 0,93 mm
- Klebstoffbasis: Acrylat, vernetzt
- Klebkraft: 6 N/cm | 15 N/25mm
- Oberflächenklebrigkeit: hoch
- Scherfestigkeit: > 24 h (23°C, 1 kg, 625 mm<sup>2</sup>)
- Reißkraft: 8 N/cm | 20 N/25mm
- Reißdehnung: 200 %
- Temperaturbereich: - 30 °C bis +70 °C
- UV-Beständigkeit: gut
- Witterungsbeständigkeit: gut
- Verarbeitungstemperatur: empfohlen > 5 °C
- Kern-Ø : 76 mm
- Lagerstabilität: bei 18 °C 12 Monate (Trocken: +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt)



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Breite	Rollenlänge	Farbe
05105626	056256	PDSK19	1 / 12	19 mm	10 m	schwarz