

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.7055.0

### Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U /V0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	57.503.7055.0
EAN	4015573601741
Bestelleinheit	50 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Hinweis

Anzeigeelement	ohne
Einspeisefunktion	nein

##### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	92 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm



wieland

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

**Technische Zeichnung**

