

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.052.0458.0

**Geräteanschluss GST18i5L S1V PB02**

 GST18i5 Lötanschluss mit Montagezapfen, 5-polig, Stecker  
 (vertikal), Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe  
 pastellblau

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.052.0458.0 |
| EAN            | 4049088154256 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bemessungsstrom              | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung           | 250 V / 400 V                           |
| Verschmutzungsgrad           | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code   | Code 2                                  |
| Bemessungsstoßspannung       | 4 kV                                    |
| Verriegelbar                 | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung             | D1, D2, L, PE, N                        |

**Anschlussdaten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|--------------------|---|

**Ausführung**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Ausführung     | Stecker      |
| Anschlussart   | Lötanschluss |
| Steckrichtung  | gerade       |
| Schutzart (IP) | IP20         |
| Einbauvariante | Lötanschluss |

**Werkstoff**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid  |
| Halogenfrei            | ja        |
| Kontaktmaterial        | CuZn      |
| Brandlast              | 0,042 kWh |
| Oberflächenbehandlung  | verzinkt  |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 24 mm   |
| Breite | 47,7 mm |
| Höhe   | 13 mm   |