

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PDLGPA Dosensenker mit Absaugung Xpress (Schwarz)

- Für harte Betonprodukte und hichverdichteten Kalksandstein (Quadroblock)
- Lasergeschweißte Segmente
- Gewindeaufnahme M16
- Einsatz auf Staubabsaugungen mit M16
- Gelochter Deckel zum einfachen Entfernen des Bohrkerns
- Schleifmittel: Diamant in metallischer Bindung
- Grundkörper: StahlArbeitstiefe: 70 mm
- Schleifbelaghöhe: 10 mm
- Wandung: 2 mmFarbe: Schwarz
- Schutzkleidung, -brille, Ohrenschützer tragen
- Achtung: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden

<u>Hinweis:</u> Durch die Auswahl des richtigen Dosensenkers zum vorhanden Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!



Informationen

ArtNr.	05106531	05106532
ID-Nr.	057271	057272
Тур	PDLGXP68A	PDLGXP82A
VPE	1	1
Durchmesser	68 mm	82 mm
Max. Drehzahl	2.000 U/min	2.000 U/min
Segmentanzahl	5	6
Segment	16 x 4,0 x 9 mm	16 x 4,0 x 9 mm
Gewicht	500 g	650 g



Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PDLGP Dosensenker mit Absaugung Premium (Rot)

