

Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PHH R7s Halogenstab

- Für Flutlicht, Wohnraumleuchten etc.
- Brennstellung waagrecht $\pm 15^\circ$
- Dimmbar
- Lebensdauer: 2.000 h
- Farbtemperatur: 2.900 K
- Bis 400 W stoßfeste Wendelaufhängung
- Spannung: 230 V



Energieeffizienzklassen

Niedriger Energieverbrauch



Hoher Energieverbrauch

Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Produktdaten	Watt	Lichtstrom	EEK*
05400409	PHH R7s 50W	1 / 10	L: 78 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	48 W	600 lm	D
05400410	PHH R7s 80W	1 / 10	L: 78 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	80 W	1.380 lm	D
05400411	PHH R7s 120W	1 / 10	L: 78 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	120 W	2.216 lm	D
05400412	PHH R7s 120W	1 / 10	L: 118 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	120 W	2.220 lm	D
05400413	PHH R7s 160W	1 / 10	L: 118 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	160 W	3.090 lm	D
05400414	PHH R7s 230W	1 / 10	L: 118 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	230 W	4.644 lm	D
05400415	PHH R7s 400W	1 / 10	L: 118 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	400 W	8.545 lm	D
05400077	PHH R7S 1000 W	1 / 10	L: 189 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	1.000 W	15.000 lm	E
05400078	PHH R7S 1500 W	1 / 10	L: 254 mm, Ø: 12 mm Sockel: R7s	1.500 W	20.000 lm	E

*Energieeffizienzklasse