

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.232.0500.1

Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15EW 05SW

GST15i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 0,5 m,
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	91.232.0500.1
EAN	4049088331053
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST15i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST15i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,304 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

Steckerteil/male connector Buchsenteil/female connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F 3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchsenteil/female	Codierung *Y* Steckerteil/male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	N R L	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
91.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	91.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1513KSBS 15 10SW
U1.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U1.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1513KSBS 15 X12SW

Typ/type: GST1513KSBS 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

Fräulein/zooch General tolerance

00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
00 - Drawing, no manual modifications allowed

1 - Verwendung:
First Use

Zeichnung Nr./Drawing No. 91.232.0200.1 01K

wieland **INSTALL COUPLER KONFERT LEITUNG**
Buchs-/Female-Stecker/Male 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection WS 25W