


## ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)



Maßbild

<b>Typ</b>	<b>ISN 123 SQ STK 2500</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>766 332</b>
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	110 ... 123 kV
Max. Kopflast *)	5 kg
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	2495 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	1485 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	720 mm
Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )	290 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Durchmesser	30 / 43 mm
Verwendbar bei	☀
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	2,38 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364137325
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.