


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
596-90003

**TAG101-74T1-SET**



<b>Produktgruppe</b>	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung
<b>Produktfamilie</b>	Helatag 1251, Etikett und Schutzlaminat
<b>Material</b>	Typ 1251, Polyester, silber und Polyester, transparent (1251)
<b>Farbe</b>	Silber (SR), Transparent (CL)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Breite (W)</b>	101,60 mm
<b>Breite des Trägers (WL)</b>	107,00 mm
<b>Druckmethode</b>	Thermotransfer
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TT822OUT
<b>Etiketten je Reihe</b>	1 ST
<b>Foliendicke [Testmethode]</b>	63 µm, 35 µm [ASTM D3652]
<b>Höhe (H)</b>	74,00 mm
<b>Inhalt per</b>	Rolle
<b>Kleberstärke (TA) nom.</b>	25 µm
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Lagerbedingungen</b>	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
<b>Lagertemperatur</b>	+21 °C
<b>Materialbeständigkeit</b>	2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)
<b>Material chem. Eigenschaften</b>	Beständig gegen Wasser, Benzin, Diesel, mineralischen Öle und Fette, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
<b>Mech. Eigenschaften</b>	Manipulationssichere Kennzeichnung, hinterlässt beim Abzug ein Schachbrettmuster
<b>Scherfestigkeit [Testmethode]</b>	100 [FINAT FTM 8]
<b>Thermotransferdrucker</b>	TT431, TT4030
<b>UV-beständig</b>	Ja

<b>Verarbeitung</b>	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab 0 °C (Etikett); ab +4 °C (Laminat)
<b>Inhalt</b>	250 ST

