



FLAT-E LED 625 DALI OPAL 3000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090095



Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen), dimmbar. Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Opale Abdeckung für äußerst homogene Ausleuchtung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen (in Bereichen ohne Bildschirmarbeitsplatz). Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke, Pendelausführung als Variante möglich
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	88090095
Bestellbezeichnung	Flat-E LED OP M625 DALI
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	34 W
Lichtausbeute max. Bestromung	100 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3400 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss

FLAT-E LED 625 DALI OPAL 3000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090095

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP40
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	621 mm
Breite (B)	621 mm
Höhe (H)	14 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,9 Kg
Nettogewicht	4,2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

FLAT-E LED 625 DALI OPAL 3000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090095

