

**Besonderheiten**

- 230 V Direktanschluss
- inkl. Netzgerät

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 40
Gehäusefarbe	Weiß	IK Schutzklasse	IK03
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	30,5 W	Energieeffizienzklasse	E
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3900 lm		
Lichtausbeute	127,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	620 mm		
Breite	620 mm		
Höhe	32 mm		
Ausschnittsmaß Länge	590 mm		
Ausschnittsmaß Breite	590 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		