

Produktbezeichnung	RLH-20-68
Artikelnummer	36126
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizschleife für Estrichbau, 20W/m, 68m, 1353W, 230V

Das Heizkabel RLH ist ideal für die Installation in Beton- / Zementestrichböden und schwimmenden Estrichböden, wenn es in Innenräumen zum Heizen von Fußböden verwendet wird. Der Verlegeabstand ermöglicht, dass das Kabel für jeden Raum geeignet ist. Das vorkonfektionierte Heizkabel mit 15 oder 20 W / m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einem dauerhaft wasserdichten, nicht beheizten Anschlusskabel (Kaltende) mit einer Länge von 3 m. Das Anschlusskabel kann in der gewünschten Länge gegen Aufpreis hergestellt werden. Temperaturbeständig bis + 90°C, Systemaufbau: CE-konform, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI 30 mA, Ausführung der Heizungsrohre nach VDE NH2G2GQUY, Mindestbiegeradius: 5 d.

Technische Details

Kabeltyp	2-adrig	Max. Haltetemperatur	90 Grad Celsius
Abschirmung	Geflecht	Heizleistung	20 Watt pro Meter
Farbe	schwarz	Nennspannung	230 Volt
Anwendung	sonstige	Durchmesser	6 Millimeter
		Länge	68 Meter