

## RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 10m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder 2	HARTING RJ Industrial® 45° gewinkelt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl	8

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +70 °C
Kabeldurchmesser	6,6 mm ± 0,3 mm

## Technische Kennwerte

Minimaler Biegeradius	4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen) 8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
-----------------------	--

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge IEC 60603-7 Steckgesicht
--------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettогewicht	1 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140392243
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)