

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
mating life

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
insulation resistance
contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew, HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT



IEC 61169-8
A0805
crimp
crimp
>500

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuPb1.15Ni1 (C97) Ni2Au0.8
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
SF Cu w Ni5
PTFE

50 Ω
0-4 GHz
≤ 500 kV_{eff} / 50 Hz
> 5 MΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-55C / +155°C
2002/95/EC

				2009	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.02.	MA	
				gepr./appr.	20.02.09	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC Straight Jack BNC-Kabelbuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01001A1265		
Ersatz für/ replaces							
				 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name				